

## DCS-3415



DCS\_3415\_4de1534cdf26a.jpg

18x optikai zoom PoE kamera

Értékelés: Még nincs értékelve

[Tegy fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [Manufacturer](#)

Leírás 18x optikai motoros zoom, automata-fókusz funkcióval  
VGA, 25fps, IR-CUT szűrő, System-on-a-Chip technológia  
MJPEG és MPEG4 stream

### Kiváló minőségű video átvitel

A 18x optikai zoom-ot kínáló progresszív scan CCD modul élesebb képet és élénk színeket kínál még a mozgó tárgyaknál is, melyre a hagyományos szkennelési technológiák nem képesek. Ezen kívül hatékonyan csökkenti képek homályosságát, torzulását, a képek egyenetlenségét. A DCS-3415 SoC (system-on-a-chip) segítségével kiváló minőségű valós idejű video tömörítést kínál MPEG-4 és Motion JPEG formátumban. Levehető IR-cut szűrővel a kamera kiváló minőségű képeket kínál nappal és éjszaka is.

### Rögzítés és tárolás

Lehetőség van két egyidejű rögzítésre MPEG-4 vagy MJPEG formátumban a felhasználók igényeinek megfelelően. A kamera támogatja az MPEG-4 multicast átvitelt, mely szélessávú adatátvitelt jelent több felhasználó számára IP cím megadásával.

Snapshotokat menthetünk, és automatikusan indíthatjuk a video és audio rögzítést mozgás észlelése esetén. Beépített Samba klienssel nincs szükség külön szoftverre ahhoz, hogy az eseményeket közvetlenül hálózati tárolón rögzítsük. A kamera CF-kártya slottal is rendelkezik helyi tároláshoz.

### Egyszerű telepítés vezetékes PoE hozzáféréssel

A DCS-3415 beépített 802.3af Power Over Ethernet (PoE) támogatással rendelkezik. Ennek segítségével a kamera tápellátása biztosítható közvetlenül egy PoE Ethernet switch-ről. Így a kamera tetszőlegesen oda helyezhető, ahova szükséges, így magas falakra vagy rejtett sarkokba is.

### Távoli megfigyelés

A D-ViewCam szoftver segítségével akár 32 kamerát figyelhetünk egyetlen számítógépen, egy központi helyen. A DCS-3415 3G mobil video támogatással lehetővé teszi, hogy a kamera által továbbított képet egy 3G kompatibilis mobil telefonon vagy PDA-n fogadjuk és nézzük, bárhol, ahol 3G lefedettség van.

#### **Kamera**

1/4 inch méret? progresszív scan CCD érzékel?  
Minimum megvilágítás: 1.61 Lux (F1.4, 1/30s),0.38 Lux (F1.4, 1/30s, ICR ON)  
Lencsék: gyújtótávolság: 4.1 to 73.8 mm, F szám: F1.4 (szélesség), F3.0 (tele)  
Levehet? IR-cut sz?r?: Auto/Schedule/Manual  
18x optikai zoom  
Beépített CF kártya slot helyi rögzítéshez

#### **Hálózat**

10/100Base-TX Ethernet port  
Dynamic DNS támogatás  
UPnP™ támogatás  
Web alapú konfiguráció  
802.3af Power over Ethernet

#### **Video**

Két egyidej? átvitel MPEG-4 és MJPEG formátumban  
JPEG az állóképekhez  
Állítható képméret és min?ség

#### **Audio**

Beépített mikrofon  
Küls? mikrofon bemenet, küls? hangszóró kimenet  
Kétirányú audio támogatás SIP protokollal

#### **Felügyelet és rögzítés**

Távoli menedzsment és kezelés akár 32 kamerával is  
NAS-ra való rögzítés, CF kártyára\* vagy helyi merevlemezre történ? rögzítés web böngész?n keresztül  
Esemény felismerés és snapshotok, videók feltöltése http-n, SMTP-n vagy FTP-n keresztül  
Több HTTP, SMTP, vagy FTP szerver telepítése  
3GPP mobil megfigyelés 3GPP lejátszóval  
\*a kártya nem a készülék része

#### **Vélemények**

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.