

DCS-3430



DCS_3430_4de1545c17956.jpg

Wireless-N DAY/NIGHT Kamera

Értékelés: Még nincs értékelve

[Tegyed fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó [Manufacturer](#)

Leírás **Wireless-N hálózaton, vezeték nélkül telepíthető kamera.**

A D-Link DCS-3430 sokoldalú nappali és éjszakai vezeték nélküli hálózati kamera, mely ideális megoldás kis- és középvállalatok számára távoli megfigyeléshez Interneten keresztül.

A DCS-3430 bárhol elhelyezhető a hálózaton belül vezeték Ethernet kapcsolattal vagy vezeték nélküli 802.11 b/g/n csatlakozással. Böngészőn keresztüli távoli felügyelet közben készíthetünk snapshotokat is.

Kiváló minőségű video átvitel

A kamera CMOS érzékelője rossz fényviszonyok között is képes igazán jó minőségű képet készíteni. A beépített ICR szűrőt manuálisan is kezelhetjük web GUI-n keresztül, vagy automatikusan alkalmazkodik a fényviszonyokhoz. A funkció lehetővé teszi, hogy nappal színes, éjszaka illetve rossz fényviszonyok mellett pedig fekete-fehér képet készítsen a kamera.

Egy sokoldalú megoldás

A DCS-3430 két digitális bemenettel rendelkezik érzékelőkhöz és riasztókhöz, valamint egy digitális kimenettel riasztókhöz. További egy táp kimenetet kínál LED-es világítótestekhez, és egy BNC csatlakozót analóg és digitális video átvitelhez. Az RS-485 port külső pan/tilt eszközök csatlakoztatását szolgálja. 12V-os interfész további LED-es világítás csatlakozását szolgálja. További eszközök, mint auto írisz lencse, IR LED lencse vagy éjszakai világítás szintén csatlakoztathatók a DCS-3430-hoz.

Rögzítés és tárolás

A DCS-3430 4 külön profilt támogat egyidejűleg, és lehetővé teszi a rögzítést MJPEG-ben, MPEG-4-ben és H.264 tömörítéssel, állítható felbontással. Snapshotokat menthetünk, és automatikusan indíthatjuk a video és audio rögzítést mozgás észlelése esetén. Beépített Samba klienssel nincs szükség külön szoftverre ahhoz, hogy az eseményeket közvetlenül hálózati tárolón rögzítsük. A kamera CF-kártya slottal is rendelkezik helyi tároláshoz.

Távoli megfigyelés

A D-ViewCam szoftver segítségével akár 32 kamerát figyelhetünk egyetlen számítógépen, egy központi helyen. A DCS-3430 3G mobil video támogatással lehetővé teszi, hogy a kamera által továbbított képet egy 3G kompatibilis mobil telefonon vagy PDA-n fogadjuk és nézzük, bárhol, ahol 3G lefedettség van.

Kamera

¼" CMOS érzékelő
Minimum fényerő: 0.5 Lux (F1.8)
CS lencsék: 6mm, F1.8
Levehető IR-cut szűrő?
Képméret: 51° diagonális, 31° vertikális, 41° horizontális
16x digitális zoom
Beépített SD kártya slot helyi rögzítéshez*
RS-485 interfész külső Pan/Tilt eszközök csatlakoztatásához
BNC csatlakozó CCTV hálózathoz való integrálásához
Digitális I/O támogatás érzékelőkhöz és riasztókhoz

Hálózat

1 10/100Base-TX Ethernet port
802.1n (draft) vezeték nélküli LAN specifikáció
Dynamic DNS támogatás
UPnP™ támogatás
Web alapú konfiguráció

Video

Motion JPEG / MPEG-4 / H.264 több profilú tömörítés
A akár 4 egyidejű videoprofil
JPEG az állóképekhez
Állítható képméret és minőség

Audio

Beépített mikrofon
Külső mikrofon bemenet, külső hangszóró kimenet

Megfigyelés és rögzítés

Valós idejű video átvitel 3G mobil telefonról vagy PDA-ról
Távoli menedzsment és kezelés akár 32 kamerával a D-ViewCam szoftver segítségével
Közvetlen rögzítés NAS-ra (szoftver nem szükséges)
Esemény felismerés és snapshotok, videók feltöltése http-n, SMTP-n vagy FTP-n keresztül
*a kártya nem az eszköz része

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.