

DCS-7110



DCS_7110_4de1722a957ed.jpg



Kültéri IR-LED PoE IP kamera

Értékelés: Még nincs értékelve

[Tegye fel kérdését a termékről!](#)

Gyártó [Manufacturer](#)

Leírás **Bemutatjuk a D-LINK legújabb fejlesztésű integrált kültéri IP kameráját.**

A technikai jellemzők önmagukért beszélnek:

Az eddiginél szebb, esztétikusabb formaterv.

1280 x 800 HD - MEGAPIXEL felbontás @ 30 fps képfrissítési sebesség

15M IR LED, IR-CUT szűrő?

12V/24V vagy PoE tápellátás

IP66 időjárás álló burkolat

4mm 65° vízszintes látószög objektív.

Videó algoritmusok

- H.264/MPEG4/MJPEG szimultán
- JPEG állókép
- H.264/MPEG-4 multicast streaming

Videó felbontások

- 176x144 @ 30 fps
- 320x240 @ 30 fps
- 640x480 @ 30 fps
- 1280x720 @ 30 fps
- 1280x800 @ 30 fps

Hálózati protokoll

- IPv4, IPv6
- TCP/IP, UDP, ICMP
- DHCP Client
- NTP Client (D-Link)
- DNS Client, DDNS Client (D-Link)
- SMTP Client
- FTP Client
- HTTP / HTTPS
- Samba Client
- PPPoE
- UPnP Port Forwarding
- RTP / RTSP / RTCP

- IP filtering
- 3GPP
- LLTD
- CoS/QoS
- SNMP/IGMP
- SNMP
- IGMP
- 802.1x
- ONVIF Compliant
- 3GPP Mobile Surveillance
- Packet Video Player 3.0
- QuickTime 6.5
- Real Player 10.5

Rendszer követelmények

- Internet Explorer 6 or later
- D-ViewCam™ System Requirements
- Operating System: Microsoft Windows® 7 / Vista / XP
- Web Browser: Internet Explorer 6 or higher
- Protocol: Standard TCP/IP

Tápellátás

- 12 V DC 1.25 A, 24 V AC, 50/60 Hz
- PoE: IEEE 802.3af
- 6 W áramfelvétel

Fizikai jellemzők, működés:

Működés: -20 to 50 °C (-4 to 122 °F)
Tárolás: -20 to 70 °C (-4 to 158 °F)
Páratartalom: • 90% lecsapódás mellett
Súly: 783 g

Minősítések:

- CE (Class A)
- CE LVD (EN60965-1)
- FCC (Class A)
- ICES-003, ICES-006
- C-Tick

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.