

Menedzselt 10 port, 2 giga+8 fast PoE switch



Menedzselt_10_po_4ba4e43e60be8.jpg



Menedzselt ipari switch, PoE tápellátással. 10 port: 2 db gigabit, 8 db PoE fast ethernet, redundáns, magas rendelkezésre állású hálózatokhoz.

Értékelés: Még nincs értékelve

[Tegyed fel kérdésed a termékhez!](#)

Gyártó [Manufacturer](#)

Leírás **Legújabb fejlesztés:**

Nagybiztonsági hálózati csomópont PoE tápfeszültség kimenettel helyi eszközök - pl. IP kamerák CAT5 UTP kábelon történő tápellátásához. Az IQinVISION cég IQeye - SENTINEL kamerák esetében a kameraház fűtés is PoE -így nincs szükség külön 230VAC hálózat kiépítésére a kamerákhoz.

Robusztus, erősített kivitelű switch ipari alkalmazásra és/vagy kültéri rendező szekrényben történő telepítéshez. Kezdek által is könnyen telepíthető eszköz - ugyanakkor rendelkezik a professzionális felhasználók által elvárt magasszintű hálózatbiztonsági és konfigurációs lehetőségekkel.

-40°C - +75°C működési hőmérséklet tartomány
Túlfeszültség és zavarvédelem
Kimagasló rendelkezésre állás
Nagybiztonságú hálózatok építőeleme

8 db RJ-45 100mbit PoE port helyi eszközök bekötéséhez
2 db combo port: 1000mbit RJ-45 vagy SFP optikai port
- kapcsolódás nagysebességű optikai gerinchálózatokhoz

Egyszerűen megvalósítható: point-to-point, linear add-drop, drop-and-repeat, star, vagy true self-healing ring és mesh hálózati architektúrák.

X-Ring:

- X-Ring, Dual Homing, Couple Ring és Dual Ring Topológiák
- redundáns tartalék útvonalak, 20ms-on belüli élesztéssel



Értéknövelő szolgáltatások:

- teljeskörű hálózati menedzsment, távprogramozás
- QoS - Quality of Service
- IGMP Snooping protokoll
- Port mirror
- Port TRUNK, LACP
- 6000VDC ESD Ethernet védelem

Rendszer esemény napló

- System Log Server/Client
- SMTP e-mail Alert
- Relé Alarm Kimenet - rendszer események

SNMP Trap

- Device cold start
- Power status
- Authentication failure
- X-Ring topology changed
- Port Link Up/ Link Down

Spanning Tree

- Support IEEE802.1d Spanning Tree
- Support IEEE802.1w Rapid Spanning Tree

VLAN

- Port Based VLAN
- Support 802.1 Q Tag VLAN
- GVRP

Biztonság

- Port Security: MAC address entries/filter
- IP Security: IP address security management to prevent unauthorized intruder
- Login Security: IEEE802.1X/RADIUS

Szabványok, megfelelés:

- IEEE802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE802.3u 100Base-TX/100
- IEEE802.3ab 1000Base-T
- IEEE802.3z Gigabit fiber
- IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
- IEEE802.3ad Port trunk with LACP
- IEEE802.1d Spanning Tree/ IEEE802.1w Rapid Spanning Tree
- IEEE802.1p Class of Service
- IEEE802.1q VLAN Tag
- IEEE802.1x User Authentication (Radius)
- IEEE802.1ab LLDP

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.